

Haier mobilūs oro kondicionieriai



Išskirtinis dizainas

IŠVAIZDA

Estetiškas korpusas ir kompaktiška konstrukcija.

SKYDELIS

Aiškus skydelis su LED ekranu

VALDYMAS

Lengvas ir intuityvus valdymas

Draugiškas naudotojui

DVIKRYPTIS KONDENSATO NUTEKĖJIMAS

Dvi drenažo angos, skirtos automatiniam ir rankiniam kondensato išleidimui

KOMPAKTIŠKA KONSTRUKCIJA

Oro kondicionierius turi ratukus, palengvinančius įrenginio kilnojimą

MAITINIMO LAIDO LAIKIKLIS

Laikiklis patogiam laido suvyniojimui ir įrenginio laikymui

Technologija

Efektyvus oro srautas

„Auto-Swing“ funkcija greitai ir efektyviai atvėsina patalpą.

Autodiagnostika

Funkcija automatiškai parodo klaidos kodą ir sustabdo kondicionieriaus veikimą.

Eksploatacinės savybės

Multi-Function, įvairi paskirtis

„Auto-Swing“ funkcija greitai ir efektyviai atvėsina patalpą.

Oro išleidimo anga

Automatiškai atidaroma arba uždaroma oro išleidimo anga, kai įrenginys įjungimas arba išjungiamas.

24h reguliatorius

Funkcija, leidžianti planuoti įrenginio paros veikimą.

Didelis našumas

Didelė aušinimo galia ir stiprus oro srautas (350 m³/h, modelis 9K)

Labai tylus veikimas

Prietaisas veikia labai tyliai, vos 52dB(A).



Modelis		AM12AA1GAA	
Našumas	Vėsinimas	Btu/h	12 000
		W/h	3 500
	Vėsinimas	Btu/h	11 260
		W/h	3 300
Maitinimas		f/V/Hz	1/220-240~/50
Šaltnešis			245
Pripildymas šaltnešiu		g	R290
Nominali įėjimo galia	Vėsinimas	W	1 370
	Šildymas	W	1 350
EER		W/W	2.61
Darbinė srovė		A	5.9
Drėgmės šalinimo pajėgumas		l/h	1.2
Oro srautas		m ³ /h	350
Garso slėgio lygis	maks.	dB(A)	56/54/52
Matmenys neto	aukšt./plot./gyl.	mm	815/443/340
Matmenys bruto	aukšt./plot./gyl.	mm	880/480/435
Svoris neto / bruto		kg	28/33